



AVVITAMENTO E SVITAMENTO ONE-HAND
ONE-HAND FORWARD AND REVERSE

KP190

AIR IMPACT WRENCH



MASSE BATTENTI A DOPPIO MARTELLO
TWIN HAMMER MECHANISM

REGOLAZIONE DI POTENZA CONTROLLATA
SOFT-TOUCH POWER TRIGGER

CORPO MOTORE IN MATERIALE COMPOSITO
COMPOSITE MOTOR HOUSING

APPLICAZIONI APPLICATIONS



OFFICINA
WORKSHOPS



CAMBIO GOMME
TYRE CHANGE



MANUTENZIONE INDUSTRIALE
INDUSTRIAL MAINTENANCE



MANUTENZIONE MEZZI AGRICOLI
MAINTENANCE OF AGRICULTURAL MACHINES



MOVIMENTO TERRA
EARTH MOVING



FERROVIARIO
RAILWAYS



INGEGNERIA CIVILE INFRASTRUTTURE
CIVIL ENGINEERING INFRASTRUCTURES

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

MODELLO MODEL	KP190
ATTACCO QUADRO SQUARE DRIVE	3/4"
CAPACITÀ BULLONE BOLT RANGE	M14 - M24
COPPIA MAX MAX TORQUE	2050 Nm 1512 ft-lb
COPPIA RACCOMANDATA WORKING TORQUE	270 - 1630 Nm 199 - 1202 ft-lb
VELOCITÀ LIBERA FREE SPEED	5500 Rpm
INGRESSO ARIA AIR INLET	3/8" Npt
LUNGHEZZA LENGTH	220 mm 8.7 in
PESO WEIGHT	3,4 kg 7.5 lbs
PRESSIONE UTILIZZO WORKING PRESSURE	6,3 bar 91 psi
DIAMETRO INTERNO TUBO INNER HOSE DIAMETER	13 mm 0.5 in
VIBRAZIONI VIBRATION	10,2 m/s ²
PRESSIONE SONORA SOUND PRESSURE LEVEL	97 dB(A)

ACCESSORI ACCESSORIES

- BUSSOLE
IMPACT SOCKETS
- KIT DI MANUTENZIONE
SERVICE KIT